



## TUNNEL DE SÉCHAGE U.V.

- Tunnel de séchage U.V. avec une lampe de 1200 W x cm. avec selecteur de puissance ou 50% o 75%.
- Système d'aspiration d'ozone et d'elimination d'ozone et de l'aire chaude de la zone de travaille.
- Systeme de refroidissement grâce à turbines d'aire.
- Protection de la lampe contre les rayons U.V. et de la chaleur du lampe.
- Base d'aspiration pour tout le tapis roulant perforé avec une bonne aspiration pour manterir fixées les supports légers.
- Regulations d'hauteur d'entrée et sortie: changeant la dépendance du grosseur des supports.
- Réflecteur facil de démonter pour néttoyer.
- Réflecteur U.V. en forme de parabole.
- Tapis roulant en fibre de verre avec renforts latéraux.
- Moteur de trâinage avec régulateur de vitesse.
- Compteur d'heures.
- Différents largeur utils.
- 380 V / 50 Hz.
  
- Optional: filtre de quartz.
  
- **ÚTILE LAMPE : 80 cm.**
- **ÚTILE LAMPE: 100 cm.**
- **ÚTILE LAMPE: 120 cm.**
- **ÚTILE LAMPE: 140 cm.**
- **ÚTILE LAMPE: 160 cm.**
- **ÚTILE LAMPE: 180 cm.**
- **ÚTILE LAMPE: 200 cm.**



### **SPE Maquinaria para Serigrafía S.L.**

Pol. Ind. "Can Humet". C/ Antoni Tàpies, 7-9 Nave E  
08213 Polinyà, Barcelona (Spain)

Tel. (+34) 93 713 09 88. Fax. (+34) 93 713 06 58.

[spe\\_sl@spesl.com](mailto:spe_sl@spesl.com)      [www.spesl.com](http://www.spesl.com)