



TÚNEL DE SECADO U.V.

- Tunel de secado U.V. con lámpara de 120W x cm con selector de potencia al 50% o 100%.
 - Sistema de enfriamiento por turbina de aire.
 - Sistema de aspiración de ozono, eliminación del ozono y del aire caliente de la zona de trabajo .
 - Protección de la lámpara contra la emisión de rayos UV y del calor de la lámpara.
 - Base aspirante en toda la cinta transportadora perforada con buena aspiración para mantener bien fijados los soportes ligeros.
 - Regulación de entrada y salida: variable en función del grosor de los soportes .
 - Reflector fácil de desmontar para su limpieza .
 - Reflector UV en forma parábola .
 - Cinta transportadora en fibra de vidrio teflonada con refuerzos laterales .
 - Motor de arrastre con regulador de velocidad .
 - Contador de horas de vida de la lámpara .
 - Diferentes anchos útiles curado.
 - Tensión 380 V / 50 Hz.
-
- Opcional: Filtro de cuarzo.
-
- **ANCHO CURADO : 80 cm.**
 - **ANCHO CURADO: 100 cm.**
 - **ANCHO CURADO: 120 cm.**
 - **ANCHO CURADO: 140 cm.**
 - **ANCHO CURADO: 160 cm.**
 - **ANCHO CURADO: 180 cm.**
 - **ANCHO CURADO: 200 cm.**



SPE Maquinaria para Serigrafía S.L.

Pol. Ind. "Can Humet". C/ Antoni Tàpies, 7-9 Nave E
08213 Polinyà, Barcelona (Spain)
Tel. (+34) 93 713 09 88. Fax. (+34) 93 713 06 58.
spe_sl@spesl.com www.spesl.com